




仕様書
Concord May

製造
有限会社シモタニ

〒509-2516 岐阜県下呂市萩原町上村853-1
電話 0576-52-3775(代表)

2020. 10. 15

Concord May 仕様・外径寸法図（オプションのヒートプレート付き）




仕様	
暖房方式	強制給排気(FF式)・強制対流形
点火方式	自動着火
使用燃料	木質ペレット(パーク不可)
発熱量	2,150kcal/h ~ 5,500kcal/h 9,000kJ/h ~ 23,040kJ/h
熱効率	85%
暖房出力	5.0kW
暖房目安	木造(戸建て) 12畳まで コンクリート(集合) 16畳まで
タンク容量	8kg
外形寸法・重量	W384 x D507 x H933
重量	85kg
消費電力	点火時: 450W 運転時: 60W/100W
安全装置	感震装置・過熱防止装置・逆圧防止装置
機能	掃除モード

投影法	単位	作成日付	品名	Concord May
第三角法	mm	2020.10.15	型名	CO-MA
製造	有限会社シモタニ			

Concord May 給排気筒設置参考図（オプションのヒートプレート付き）

給排気筒は2重管で内側が排気経路、外側が給気経路となっております。よって給排気筒の表面はそれほど高温にはなりません、可燃物との離隔距離は下記の寸法以上確保してください。

排気筒先端からの火の粉の飛散の防止や、メンテナンス性をなどを考慮して屋外立上排気を推奨いたします。



投影法	単位	作成日付	品名	Concord May
第三角法	mm	2020.10.15	型名	CO-MA
製造	有限会社シモタニ			