





**仕様書**  
**Concord May**

**製造**  
**有限会社シモタニ**

〒509-2516 岐阜県下呂市萩原町上村853-1  
電話 0576-52-3775(代表)

2020. 10. 15

Concord May 仕様・外径寸法図





仕様	
暖房方式	強制給排気(FF式)・強制対流形
点火方式	自動着火
使用燃料	木質ペレット(パークペレット不可)
発熱量	2,150kcal/h ~ 5,500kcal/h 9,000kJ/h ~ 23,040kJ/h
熱効率	85%
暖房出力	5.0kW
暖房目安	木造(戸建て) 12畳まで コンクリート(集合) 16畳まで
タンク容量	8kg
外形寸法・重量	W384 x D507 x H933
重量	85kg
消費電力	点火時:450W 運転時:60W/100W
安全装置	感震装置・過熱防止装置・逆圧防止装置
機能	掃除モード

投影法	単位	作成日付	品名	Concord May
第三角法	mm	2020.10.15	型名	CO-MA
製造	有限会社シモタニ			

Concord May 給排気筒設置参考図

給排気筒は2重管で内側が排気経路、外側が給気経路となっております。よって給排気筒の表面はそれほど高温にはなりませんが、可燃物との離隔距離は下記の寸法以上確保してください。

排気筒先端からの火の粉の飛散の防止や、メンテナンス性をなどを考慮して屋外立上排気を推奨いたします。



※ メンテナンス等で左右のサイドパネルを取外して作業することがあります。作業用スペースとして600mm以上空けるようにしてください。

投影法	単位	作成日付	品名	Concord May
第三角法	mm	2020.10.15	型名	CO-MA
製造	有限会社シモタニ			